

GR Οδηγίες χρήσης

Χάρη σε αυτά τα επαγγελματικά εργαλεία η σωστή λείανση και διαμόρφωση ελαστικών μονωτικών όπως π.χ. σιλικόνη, ή ακρυλική ένωση γίνεται παιχνίδι. Καθαρίστε το υπόστρωμα, ώστε το κατάλληλο μονωτικό να ψεκάζεται μόνο σε καθαρά, στεγνά μη λιπαρά σημεία. Κατόπιν το εργαλείο που σημειώνεται με το κατάλληλο μέγεθος αρμών, όπως **B-1** θα πρέπει να τοποθετείται λοξά μόνο με εφαρμογή ήπιας πίεσης. Κατόπιν, το μονωτικό που περισσεύει αφαιρείται από τον αρμό μόνο από την επίπεδη πίσω επιφάνεια των εργαλείων. Σε αρμούς διαστολής αφαιρέστε το μονωτικό αρχικά χοντρικά με μια ευθεία πλευρά του εργαλείου και στη συνέχεια με κατάλληλη στρογγυλή ακτίνα **B-3** κατεβείτε ακόμα περισσότερο. Και οι εξωτερικές γωνίες με τις εσωτερικές ακτίνες των εργαλείων **B-2** εφαρμόζουν τέλεια. Σε στενά σημεία όπως φαίνεται στο **B-4** χρησιμοποιήστε στενότερα εργαλεία. Αν π.χ. υπάρχουν ρύποι στους αρμούς, μπορείτε από κάθε σημείο να αφαιρείτε το φρέσκο μονωτικό με την αιχμηρή άκρη του εργαλείου **B-5**. Κατόπιν, ψεκάζετε αμέσως με νέο μονωτικό και περνάτε τον αρμό με το επαγγελματικό εργαλείο σε αυτό το σημείο συμπληρωματικά άλλη μια φορά. Τα υπολείμματα του μονωτικού παρακαλούμε να τα απομακρύνετε από τα εργαλεία μόνο με κανονικό σαπουνόνερο ή χαρτί κουζίνας. Περισσότερες πληροφορίες και συμβουλές θα βρείτε στο Internet στη σελίδα του κατασκευαστή.

Σημαντικό: Σε όλες τις εργασίες σας να προσέχετε τους κανόνες του κάθε εργοστασίου, τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του μονωτικού και τα πρότυπα DIN/EN. Για ζημιές που προκαλούνται λόγω μη ορθής εκτέλεσης δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη! Όλα αυτά τα εξαρτήματα είναι φιλικά προς το περιβάλλον και 100 % ανακυκλώσιμα. Λόγω της ελαφρώς κοφτερής ακμής των εργαλείων φυλάξτε τα μακριά από παιδιά και ζώα!