

IT Istruzioni per l'uso

Lisciare e plasmare a regola d'arte materiali elastici di tenuta, come il silicone o l'acrilato, è un vero e proprio gioco da ragazzi con questi utensili da professionisti. Prima di applicare il materiale idoneo di tenuta, pulire, asciugare e rimuovere il grasso dalla superficie. Applicare quindi il materiale per mezzo dell'utensile di adeguata grandezza, come indicato in **(B-1)**, esercitando poca pressione. Lisciare poi accuratamente il materiale superfluo sempre in direzione della parte posteriore liscia dell'utensile. Nei giunti a espansione, lisciare il materiale di tenuta prima grossolanamente con il lato piano dell'utensile e accecare poi leggermente con un utensile di raggio circolare adatto **(B-3)**. Anche gli angoli esterni riescono sempre perfettamente con i raggi interni degli utensili **(B-2)**. Nei punti stretti, come mostrato in **(B-4)**, utilizzare gli utensili più sottili. Se nel giunto si trova della sporcizia, rimuovere il materiale di tenuta ancora fresco dal punto interessato utilizzando la punta dell'utensile **(B-5)**. Poi, applicare subito dell'altro materiale di tenuta e lisciare di nuovo. I residui di materiale di tenuta vanno rimossi dagli utensili solo con normale acqua saponata o carta da cucina. Per ulteriori informazioni e consigli consultare il sito.

Importante: Nell'eseguire qualsiasi lavoro, rispettare le regole valide nel rispettivo settore d'impiego, le direttive del produttore del materiale di tenuta e le norme DIN/EN. Non ci assumiamo nessuna responsabilità per i danni provocati da un'esecuzione non a regola d'arte! Tutti gli utensili sono ecologici e riciclabili al 100%. Tenere gli utensili fuori della portata di bambini e animali domestici dato che possiedono un profilo esterno leggermente affilato!