

NL Gebruiksaanwijzing

Dankzij dit professionele gereedschap wordt het vakkundig gladmaken en vormen van elastische afdichtmiddelen zoals siliconen of acrylaat gewoon kinderspel. Reinig de ondergrond zodat het juiste afdichtmiddel uitsluitend op schone, droge & vetvrije plekken wordt aangebracht. Druk vervolgens het gereedschap met de juiste voeggrootte, zoals weergegeven in **B-1** er enigszins schuin en lichtjes tegen aan. Vervolgens wordt het teveel aan afdichtmiddel in de voeg aan de gladde achterkant van het gereedschap weggehaald. Bij uitrekbare voegen het afdichtmiddel eerst met een rechte kant van het gereedschap grofweg naar beneden trekken en vervolgens met de passende rondradius **B-3** nog iets dieper verzinken. Ook buitenhoeken lukken met de binnenradius **B-2** van het gereedschap altijd perfect. Als er weinig plaats is, zoals weergegeven bij **B-4** kunt u smaller gereedschap gebruiken. Als er vuil in de voeg is, kunt u het nog verse afdichtmiddel met het spitse gereedschap **B-5** nauwkeurig op elke plaats verwijderen. Spuit meteen daarna het afdichtmiddel naar binnen en trek de voeg na met het gereedschap. Resten afdichtmiddel uitsluitend met water en zeep of tissues van het gereedschap verwijderen. Meer informatie en tips vindt u op de site van de fabrikant.

Belangrijk: Neem bij uw werk altijd de regels van het vak in acht, de richtlijnen van de fabrikant van het afdichtmiddel en de DIN/EN-normen. Voor schade door onvakkundige uitvoering wordt geen aansprakelijkheid aanvaard! Alle onderdelen zijn milieuvriendelijk en 100% recyclebaar. Vanwege de enigszins scherpe buitenrand, dient u het gereedschap buiten bereik van kinderen en dieren te houden!