

SE Bruksanvisning „Fogglättare“:

Med detta professionella verktyg kan hemmahantverkaren på ett lätt sätt, optiskt perfekt och fackmannamässigt korrekt, modelera och efterarbeta elastiska fogtättningsmedel som t.ex. silikon eller akrylat. Underlaget måste förberedas enligt anvisningar från tillverkaren av tättningsmedlet, så att det passande tättningsmedlet bara sprutas in på rengjorda, torra och fettfria ställen. Du ställer in lämpligt fogmått på verktyget och sätter verktyget som visas på **B-1**, endast med lätt tryck och något snett mot båda sidorna på underlaget. **VIKTIGT:** du för verktyget på så sätt att överflödigt tättningsmedel från fogen endast samlas på verktygets baksida. Stryk alltid av tättningsmedlet med jämna mellanrum. Vid arbete med expansionsfogar, dra alltid först av det grova tättningsmedlet med en rak verktygssida, och sänk därefter ytterligare något med passande rundradie **B-3**. Du kommer alltid perfekt åt ytterkanter med verktygets innerradie **B-2**. På trånga ställen använder du de smalare verktygen som visas i **B-4**. Om det skulle finnas smuts i fogen, kan du på varje ställe punktvis ta bort det färska tättningsmedlet med verktygsspetsen enligt **B-5**. Därefter sprutar du direkt in nytt tättningsmedel i fogen med det professionella verktyget och med samma fogstorlek. Ta bort tättningsrester från verktygen med normalt tvålsvatten respektive hushållspapper. Vidare information och tips finns på tillverkarens internetsida.

OBSERVERA: Vänligen beakta vid alla dina arbeten att ovillkorligen följa fackmannamässiga regler, uppgifter från tillverkaren av tättningsmedlet och DIN/EN-normer. Det tas inget ansvar för följdskador p.g.a. inte fackmannamässigt utförda arbeten! Alla delar är 100 % miljövänliga och återanvändbara. Håll vänligen verktyget utom räckhåll för barn p.g.a. den lätt vassa ytterkonturen på verktyget!