

SI Navodila za uporabo

Zahvaljujoč temu profesionalnemu orodju, je glajenje in oblikovanje tesnil iz elastičnih materialov kot npr. silikon ali akril, prava otročja igra. Očistite podlago, ker se ustrezna tesnilna snov vbrizga le na čista in suha mesta, na katerih ni masti. Nato z majhnim pritiskom in rahlo poševno, namestite orodje s primerno velikostjo reže tako, kot je nakazano v **B-1**. Nato se presežna tesnilna snov v reži vedno sname do čistega k gladki zadnji strani orodij. Pri raztezljivih stikih snemite na grobo najprej tesnilno snov z ravno stranjo orodij, nato še z ustreznim okroglim radiem **B-3** še nekoliko poglobite. Tudi zunanji vogali uspejo vedno brezhibno z notranjim radiem orodij **B-2**. Na ozkih mestih, kot je nakazano v **B-4**, uporabite ožja orodja. Če je v reži npr. umazanija, lahko svežo tesnilno snov odstranite na vsakem mestu točkovno s koničastim vogalom orodja **B-5**. Takoj nato vbrizgajte novo tesnilno snov in nato še enkrat povlecite na tem mestu s profi orodjem. Ostanke tesnilne snovi odstranite z orodja z normalno milnico oz. gospodinjskim papirjem. Dodatne informacije in nasvete boste našli na internetni strani izdelovalca na naslovu.

Pomembno: Pri vseh delih upoštevajte pravila stroke ustreznega združenja, podatke izdelovalca tesnilne snovi in DIN/EN norme. Za škodo, nastalo zaradi nepravilne izvedbe, ne prevzemamo nobenega jamstva! Vse te dele lahko recikirate 100% in na okolju prijazen način. Zaradi rahlo ostrih zunanjih robov hranite orodje na mestu, ki ni dosegljivo otrokom in živalim!