

SK Návod na použitie

Vďaka týmto profi-nástrojom sa stane odborné vyhladzovanie a tvarovanie elastických utesňovacích látok ako je napríklad silikón alebo akrylát naozaj detskou hrou. Podklad treba vyčistiť tak, aby sa mohla len na čistých, suchých a nemastných miestach nastriekať vhodná tesniaca látka. Potom sa nástroj odpovedajúci veľkosti špáry ako je v **B-1** naznačené miernym tlakom zľahka zo šikma pritlačí. Prebytočná utesňovacia látka sa potom zo špáry vždy čisto odtiahne smerom ku hladkej opačnej strane nástroja. Pri dilatačných špárach sa najprv tesniaca látka nahrubo odtiahne s rovnou stranou nástroja, potom sa príslušným nástrojom oblého tvaru **B-3** látka vtlačí ešte trochu hlbšie. Taktiež sa vonkajšie rohy vždy perfektne podaria s vnútornými oblúkmi nástrojov **B-2**. V úzkych miestach ako je v **B-4** naznačené, používajte užšie nástroje. V prípade, že sa nachádza vo špáre nečistota, môžete ešte čerstvú tesniacu látku so špicatým nástrojom **B-5** na každom mieste bodovo odstrániť. Potom hneď nastriekajte novú tesniacu látku a s profi-nástrojom zatiahnite špáru na tomto mieste ešte raz. Zvyšky tesniacej látky odstráňte z nástrojov prosím len s normálnou mydlovou vodou popr. domácim papierom. Ďalšie informácie a tipy nájdete na internetovej stránke výrobcu.

Dôležité: Prosím dbajte pri všetkých Vašich prácach na odborné pravidlá v príslušných odboroch, na údaje výrobcov tesniacich látok a na DIN/EN-normy. Za škody zapríčinené neodborným prevedením nepreberáme žiadnu zodpovednosť! Všetky tieto výrobky sú ekologicky vhodné a na 100 % recyklovateľné. Prosím udržiavajte nástroje kvôli ich ľahko ostrým vonkajším hranám mimo dosahu detí a zvierat!