

شكرا جزيلاً لثقتكم القيمة من خلال إقتنائكم لهذا الطقم الخاص المتكون من أدوات للتقطيع. يمكن بواسطة هذا الطقم إزالة مواد منع التسرب اللينة والتي تكون معيوبة أو متعفنة من الفجوات (الوصلات) أو من الطبقات السفلية ، ومن بين هذه المواد اللينة السيليكون، الأكريليك، البولي يوريثان أو البولييمر ام اس. يجب قبل البدء بأعمال التقطيع أن تجربوا بحذر إن كانت الطبقة السفلية تميل إلى الخربشة. إذا كانت الطبقة الفوقية حساسة فرجاء أن تستعملوا فقط الموفق الخاص **B-1** ، **B-2.2** و **B-3** من أجل إزالة مواد حشو الفجوات اللينة.

مهم: من أجل إنسداد آمن يجب دوما تثبيت موفقات ووصلات السكاكين بإحكام مع أغطية التثبيت (**I-1**) فوق مقبض سكين توين تول TWIN-TOOL. يجوز في هذه الحالة فقط إستعمال أداة التقطيع من أجل إزالة مواد حشو الفجوات. عملية التقطيع ممكنة أساسا في كلا الإتجاهين. يمكن توجيه أداة التقطيع بحيث يمكنكم أن تخرموا الفجوة مع المواد السادة بإستعمال وصلة التقطيع المناسبة وهذا في أي مكان ترغبون فيه ويمكنكم أيضا القيام بحركة دفع أو سحب (**I-1**). يمكن بواسطة الشفرة من نوع **B-2.2** القيام مباشرة بتقطيع الفجوات الأكثر رقة. في حالات مقاطع عرضة أقوى للفجوات (**I-2-3**) فيمكن في هذه الحالة تقطيع أشعة الفجوات (الوصلات) الواحدة بعد الأخرى ومن كلا الجانبين بإستعمال وصلات السكين **B-1** أو **B-3**. رجاء تقشير بقايا المواد السادة الخشنة بالحك بإستعمال الموفقات **B-1** أو **B-3**.

تنبيه: كل وصلات وموفقات السكاكين بالشفرة المعدنية مثلا في (**I-4-5-6-7**) المبينة في الرسوم تظهر أدوات خاصة ليست مرفقة وتشتري بشكل منفصل. لا يجوز إستعمال هذه الأدوات الخاصة إلا إذا كانت الطبقة السفلية غير حساسة. إذا كانت الطبقة السفلية متينة فإن الشفرة الحادة من الفولاذ للموفق **B-5** مثالية لتقطيع مواد حشو الفجوات اللينة (**I-4**). الشفرة على شكل **V** من نوع **B-4** تصلح بشكل مثالي للفجوات المتكونة من المواد السادة والمتمددة (**I-5**). يمكن أيضا برد (تقشيط) فجوات الملاط وإزالتها بسهولة بإستعمال الشفرة الخاصة المطلاة بالزنك للموفق **B-6** بفضل طبقة كريد التنجستن. يمكن عند الحاجة أيضا إستبدال الشفرات المعدنية **B5+B6** على موفق السكين المثبت بشكل قار. يرجى لهذا الغرض القيام كما هو موضح في (**I-7**) القيام بدفع ماسك التثبيت بحذر إلى الأمام، تركيب شفرة معدنية جديدة وبعدها بدفع ماسك التثبيت من جديد إلى الوراء حتى وضعه النهائي. تجدون الإرشادات والمعلومات وقطع الغيار على صفحة الصانع: www.twin-tool.de

تنبيه حول الأخطار: رجاء أن تلتزموا أثناء كل الأعمال بالقواعد الخاصة للحرفة المعنية، بتعليمات صانع مواد السد، مواصفات ومقتضيات مقاييس الصناعة الألمانية ومقاييس الصناعة الأوروبية أو التعليمات والقوانين الأخرى الجاري بها العمل في البلد. لن يتم تحمل أية مسؤولية عن الأضرار الناجمة عن عدم الإنجاز و/أو الإستعمال بشكل حربي سليم! يمكن إعادة تصنيع كل أجزاء الأدوات بما فيها صندوق الحفظ 100% وهي محافظة على البيئة. إن حروف الموفقات مسننة وحادة جزئيا وهي بذلك خطيرة - إذن فإن الأدوات ليست بالمرّة لعبا للأطفال! لا يتحمل الصانع أية مسؤولية عن أي إستعمال غير سليم أو عن عواقب الإهمال! بإستثناء ذلك فإن الصانع يمنح ضمانا لمدة 3 سنوات إبتداء من تاريخ الشراء. لا تشمل الضمانة الأجزاء المعرضة للتلف. رجاء أن تحتفظوا دائما بجميع أدوات التقطيع في مكان آمن لا يصله الآخرون وأبعدها عن متناول الأطفال والحيوانات.

الإتصال بالمنتج: ك-تولس، هاهن جاسه 10، 89073 أولم، ألمانيا، البريد الإلكتروني: info@k-tools.de