

DK-BRUGSANVISNING: „Fugekniv sæt“

Mange tak for den tillid du har vist os ved at købe dette specielle sæt skæreværktøj. Med dette værktøj kan man fjerne defekte eller mugne, elastiske tætningsmasser som f.eks. silicone, acryl, PU eller MS-polymer fra fuger eller glat underlag. Før skærearbejdet påbegyndes, bør man altid forsigtigt teste, om underlaget muligvis har en tendens til at blive ridset. Ved følsomme overflader bør man kun anvende specialadapterne **B-1**, **B-2.2** og **B-3** for at fjerne fleksible fyldmasser i fuger.

VIGTIGT: For at give et sikkert fæste skal knivadapterne/holderne altid fastgøres på TWIN-TOOL knivskaftet med de L-formede fikseringshætter (**I-1**). Først når dette er sket, må skæreværktøjet benyttes til at fjerne fyldmasse fra fuger. Skærefunktionen kan principielt udføres i begge retninger. Skæreværktøjet kan føres sådan, at du stikker ind i tætningsmassefugen på ethvert ønsket sted med den passende skæreholder og udfører en skubbende eller trækkende bevægelse (**I-1**). Med V-klingen **B-2.2** kan man skære tyndere fuger direkte ud. Ved fuger med et bredere tværsnit (**I-2-3**) kan der skæres ned i fugeflankerne med knivholderne **B-1** eller **B-3** efter hinanden fra begge sider. Grove tætningsmasserester kan så skrubes af med adapteren **B-1** eller **B-3**.

INFORMATION: Alle viste knivadaptere/holdere med metalklinger som i (**I-4-5-6-7**) viser **SPECIALTILBEHØR**, der skal købes ekstra. Dette må kun anvendes ved ufølsomt underlag. Ved en robust overflade egner adapteren **B-5**'s knivskarpe rustfri stålklunge sig ideelt til at skære elastiske fugefyldmasser ud med (**I-4**). V-klingen **B-4** egner sig optimalt til tætningsmasse- og ekspansionsfuger (**I-5**). Med adapteren **B-6**'s galvaniserede specialklunge kan man også helt uden problemer rive mørtelfuger (**I-6**) ud takket være den grovkornede wolframkarbid-belægning. Efter behov kan man også udskifte metalklingerne **B5+B6** på den fast monterede knivadapter. Til dette trykkes holdeclipsen forsigtigt frem og ud, som vist på (**I-7**). Sæt derefter en ny metalklinge i. Klinge fastgøres ved, at holdeclipsen ganske enkelt igen trykkes helt tilbage til anslaget. Tips, informationer og reservedele finder du på producentens side på: **www.twin-tool.de**

Information om farer: Overhold venligst ved alle arbejder de faglige regler for det pågældende håndværk, tætningsmasseproducentens instruktioner, kravene i DIN/euro-standarderne eller andre bestemmelser og forskrifter, der gælder i det pågældende land. Vi påtager os intet ansvar for skader på grund af en ikke faglig korrekt udførelse og/eller håndtering! Alle værktøjets komponenter inklusiv opbevaringsboksen er 100 % genanvendelige og miljøvenlige. Skærene på adapterne er delvis spidse, meget skarpe og derfor farlige - altså absolut **ikke et børnelegetøj!** Producenten påtager sig **INTET ANSVAR** for ukorrekt brug og for følger af uagtsomhed! Ellers gælder **3 års producentgaranti** regnet fra købsdatoen! Ikke omfattet heraf er sliddele! Opbevar venligst altid alle skæreredskaber utilgængeligt for børn og dyr og på et absolut sikkert sted på grund af den mulig risiko for tilskadekomst! **Producent kontakt:** K-TOOLS, Hahnengasse 10, D-89073 Ulm, Tyskland, E-mail: info@k-tools.de