

SE-BRUKSANVISNING: "fogkniv-set"

Vi tackar för ditt uppskattade förtroende vid inköpet av detta speciella skärverktygsset. Med verktyget kan man ta bort defekta eller mögliga, elastiska tätningsmedel som t.ex. silikon, akryl, polyuretan eller MS-polymer från fogar eller från släta underlag. Innan man börjar med skärningsarbetena skall man alltid först försiktigt testa, om underlaget möjligtvis verkar vara repigt. Vid känsliga ytor använd bara specialadapter **B-1**, **B-2.2** och **B-3** för borttagning av flexibla fogfyllningsmaterial.

VIKTIGT: För ett säkert grepp måste alltid knivadaptern/tillsatssdelarna vara fastsatta med det L-formade fixeringshöljet (**I-1**) på TWIN-TOOL knivhandtaget. Endast i detta fall får skärverktyget användas för borttagning av fogfyllningsmaterial. Skärarbetet funktionerar i princip i båda riktningarna. Skärverktyget kan föras på så sätt att man med en skjutande eller dragande rörelse sticker in verktyget på önskat ställe (**I-1**) i tätningsmedelsfogen med passande skärverktygstillsats. Med V-klingen **B-2.2** kan man direkt skära ut tunnare fogar. Vid tjockare fogdiameter (**I-2-3**) kan man endast skära in i fogkanterna med knivtillsatserna **B-1** eller **B-3** efter varandra från båda sidor. Skrapa av grova tätningsmedelsrester med adaptrarna **B-1** eller **B-3**.

UPPLYSNING: Alla avbildade knivadaptrar/tillsatser med metallklingor som i (**I-4-5-6-7**) visar kostnadspliktiga **EXTRA TILLBEHÖR**. Dessa får endast användas vid okänsliga underlag. Vid grövre underlag passar den rostfria stålkingan hos adaptern **B-5** perfekt för utskärning av elastiska fogfyllningsmaterial (**I-4**). V-klingen **B-4** passar optimalt för tätningsmedel och för expansionsfogar (**I-5**). Man kan även problemlöst och lätt skära ut murbruksfogar (**I-6**) med den förzinkade specialkingan hos adaptern **B-6** tack vare den grovkorniga beläggningen med wolfram-karbid. Vid behov kan man även byta ut metallklingorna **B5+B6** på den fast monterade knivadaptern. För detta visas hållclip i (**I-7**), skjut försiktigt ut framåt, sätt in en ny metallklinga och fixera klingen, skjut därefter hållclipset åter helt till stoppet. Tips, info och reservdelar finns på tillverkarens sida under: **www.twin-tool.de**

Riskupplysningar: Under alla dina arbeten följ alltid fackmannamässiga regler för respektive hantverk, uppgifter från tätningsmedelstillverkaren, krav enligt DIN/Euronormer eller andra landstypiska bestämmelser och föreskrifter. För skador som inträffat pga. inte fackmannamässigt utförande och/eller hantering påtas inte något ansvar! Alla verktygsdelar inklusive förvaringsboxar är till 100 % återanvändbara och miljövänliga. Vid skärning är adaptern delvis spetsig, mycket vass och därför farlig – det är absolut **ingen barnleksak!** För felaktig användning och för inträffade följder pga. vårdslöshet påtar sig tillverkaren **INGET ANSVAR!** I övrigt gäller **3 år tillverkargaranti** från inköpsdatum! Undantaget är förslitningsdelar! Förvara all skärningsutrustning pga. möjlig skaderisk alltid oåtkomligt för barn och djur på en säker plats!

Tillverkarkontakt: K-TOOLS, Hahnengasse 10, D-89073 Ulm, Germany, E-mail: info@k-tools.de